

Организация данных

Логическая структура



Авторские права

© Postgres Professional, 2017–2024

Авторы: Егор Рогов, Павел Лузанов, Илья Баштанов, Игорь Гнатюк

Фото: Олег Бартунов (монастырь Пху и пик Бхрикути, Непал)

Использование материалов курса

Некоммерческое использование материалов курса (презентации, демонстрации) разрешается без ограничений. Коммерческое использование возможно только с письменного разрешения компании Postgres Professional. Запрещается внесение изменений в материалы курса.

Обратная связь

Отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу:
edu@postgrespro.ru

Отказ от ответственности

Компания Postgres Professional не несет никакой ответственности за любые повреждения и убытки, включая потерю дохода, нанесенные прямым или непрямым, специальным или случайным использованием материалов курса. Компания Postgres Professional не предоставляет каких-либо гарантий на материалы курса. Материалы курса предоставляются на основе принципа «как есть» и компания Postgres Professional не обязана предоставлять сопровождение, поддержку, обновления, расширения и изменения.

Темы



Базы данных и шаблоны

Схемы и путь поиска


Специальные схемы

Системный каталог

Кластер баз данных



Инициализация кластера создает три базы данных
Новая база всегда клонируется из существующей



3

Экземпляр PostgreSQL управляет несколькими базами данных — кластером. При инициализации кластера (автоматически при установке PostgreSQL либо вручную командой `initdb`) создаются три одинаковые базы данных. Все остальные БД, создаваемые пользователем, клонируются из какой-либо существующей.

Шаблонная БД `template1` используется по умолчанию для создания новых баз данных. В нее можно добавить объекты и расширения, которые будут копироваться в каждую новую базу данных.

Шаблон `template0` не должен изменяться. Он нужен как минимум в двух ситуациях. Во-первых, для восстановления БД из резервной копии, выполненной утилитой `pg_dump` (это рассматривается в теме «Резервное копирование. Логическое резервирование»). Во-вторых, при создании новой БД с кодировкой, отличной от указанной при инициализации кластера (подробнее обсуждается в курсе DBA2).

База данных `postgres` используется при подключении по умолчанию пользователем `postgres`. Она не является обязательной, но некоторые утилиты предполагают ее наличие, поэтому ее не рекомендуется удалять, даже если она не нужна.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/manage-ag-templatedbs>

Базы данных

Список баз данных можно получить в psql такой командой:

```
=> \l
```

List of databases							
Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype	ICU	
Locale	ICU Rules	Access privileges					
bookstore	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
postgres	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
student	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
template0	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
		=c/postgres	+				
		postgres=CTc/postgres					
template1	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
		=c/postgres	+				
		postgres=CTc/postgres					

База данных student была создана для удобства подключения одноименного пользователя, а bookstore понадобится нам в дальнейшем для разработки приложения. В выводе команды присутствует ряд столбцов, которые нас сейчас не интересуют.

Когда мы создаем новую базу данных, она (по умолчанию) копируется из шаблона template1.

```
=> CREATE DATABASE data_logical;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
=> \c data_logical
```

You are now connected to database "data_logical" as user "student".

```
=> \l
```

List of databases							
Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype	ICU	
Locale	ICU Rules	Access privileges					
bookstore	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
data_logical	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
postgres	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
student	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
template0	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
		=c/postgres	+				
		postgres=CTc/postgres					
template1	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
		=c/postgres	+				
		postgres=CTc/postgres					

Пространство имен для объектов

разделение объектов на логические группы
предотвращение конфликта имен между приложениями

Схема и пользователь — разные сущности

Специальные схемы

public — по умолчанию в ней создаются все объекты
pg_catalog — системный каталог
information_schema — вариант системного каталога
pg_temp — для временных таблиц
...
...

5

Схемы представляют собой пространства имен для объектов БД. Они позволяют разделить объекты на логические группы для управления ими, предотвратить конфликты имен при работе нескольких пользователей или при установке приложений и расширений.

В PostgreSQL схема и пользователь — разные сущности (хотя настройки по умолчанию позволяют пользователям удобно работать с одноименными схемами).

Существует несколько специальных схем, обычно присутствующих в каждой базе данных.

Схема public используется по умолчанию для хранения объектов, если не выполнены иные настройки.


Схема pg_catalog хранит объекты системного каталога. Системный каталог — это метаинформация об объектах, принадлежащих кластеру, которая хранится в самом кластере в виде таблиц. Альтернативное представление системного каталога (определенное в стандарте SQL) дает схема information_schema.

Схема pg_temp служит для хранения временных таблиц. (На самом деле таблицы создаются в схемах pg_temp_1, pg_temp_2 и т. п. — у каждого пользователя своя схема. Но обращаются все пользователи к ней как к pg_temp.)

Есть и другие схемы, но они носят технический характер.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/dll-schemas>

Базы и схемы кластера



6

Схемы принадлежат базам данных, все объекты БД распределены по каким-либо схемам.

Однако несколько таблиц системного каталога хранят информацию, общую для всего кластера. Это список баз данных, список пользователей и некоторые другие сведения. Эти таблицы хранятся вне какой-либо конкретной базы данных, но при этом одинаково видны из каждой БД.

Таким образом, клиент, подключенный к какой-либо базе данных, видит в системном каталоге описание объектов не только данной базы, но и общих объектов кластера. Описание объектов других баз данных можно получить, только подключившись к ним.

Схемы

Для вывода списка схем в psql есть специальная команда (\dn = describe namespace):

```
=> \dn
```

```
      List of schemas
      Name |      Owner
-----+-----
 public | pg_database_owner
(1 row)
```

Эта команда не показывает служебные схемы. Чтобы увидеть их, нужно добавить модификатор S (он работает аналогичным образом и для многих других команд):

```
=> \dns
```

```
      List of schemas
      Name |      Owner
-----+-----
information_schema | postgres
pg_catalog | postgres
pg_toast | postgres
public | pg_database_owner
(4 rows)
```

Про некоторые из этих схем (public, pg_catalog, information_schema) мы уже говорили; про остальные поговорим позже в других темах.

Еще один полезный модификатор — знак «плюс», который выводит дополнительную информацию:

```
=> \dn+
```

```
      List of schemas
      Name |      Owner |      Access privileges |      Description
-----+-----+-----+-----+
 public | pg_database_owner | pg_database_owner=UC/pg_database_owner+| standard public
schema
(1 row)
```

Создадим новую схему:

```
=> CREATE SCHEMA special;
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
=> \dn
```

```
      List of schemas
      Name |      Owner
-----+-----
 public | pg_database_owner
special | student
(2 rows)
```

Создадим таблицу:

```
=> CREATE TABLE t(n integer);
```

```
CREATE TABLE
```

По умолчанию таблица будет создана в схеме public. Список таблиц в этой схеме можно получить командой \dt с указанием шаблона для имён схем и таблиц:

```
=> \dt public.*
```

```
      List of relations
 Schema | Name | Type  | Owner
-----+-----+-----+
 public | t    | table | student
(1 row)
```

Таблицу (как и другие объекты) можно перемещать между схемами. Поскольку речь идет о логической организации, перемещение происходит только в системном каталоге; сами данные физически остаются на месте.

```
=> ALTER TABLE t SET SCHEMA special;
```

```
ALTER TABLE
```

Что останется в схеме public?

```
=> \dt public.*
```

```
Did not find any relation named "public.*".
```

Ничего. А в special?

```
=> \dt special.*
```

Schema	Name	Type	Owner
special	t	table	student

(1 row)

Таблица переместилась. Теперь к ней можно обращаться с явным указанием схемы:

```
=> SELECT * FROM special.t;
```

```
n  
---  
(0 rows)
```

Но если опустить имя схемы, таблица не будет найдена:

```
=> SELECT * FROM t;
```

```
ERROR: relation "t" does not exist  
LINE 1: SELECT * FROM t;  
          ^
```

Определение схемы объекта

квалифицированное имя (*схема.имя*) явно определяет схему
имя без квалификатора проверяется в схемах, указанных в пути поиска

Путь поиска

определяется параметром *search_path*,
реальное значение — функция *current_schemas*
исключаются несуществующие схемы и схемы, к которым нет доступа
первая явно указанная в пути схема используется для создания объектов
схемы *pg_temp* и *pg_catalog* неявно включаются первыми,
если не указаны в *search_path*

8

При указании объекта надо определить, о какой схеме идет речь, ведь в разных схемах могут храниться объекты с одинаковыми именами.

Если имя объекта квалифицировано именем схемы, то используется явно указанная схема. Если схема не указана явным образом, то она определяется с помощью конфигурационного параметра *search_path*. Этот параметр содержит путь поиска — список схем, который просматривается последовательно слева направо, при этом из него исключаются несуществующие схемы и те, к которым у пользователя нет доступа.

При создании нового объекта с именем без квалификатора для выбора целевой схемы берется первая из оставшихся в списке, а при поиске объекта в начале пути неявно добавляются:

- схема *pg_catalog*, чтобы всегда иметь доступ к системному каталогу
- схема *pg_temp*, если пользователь создавал временные объекты

Реальный путь поиска, включающий неявные схемы, возвращает вызов функции: *current_schemas(true)*.

Можно провести аналогию между путем поиска *search_path* и путем PATH в операционных системах.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/runtime-config-client#GUC-SEARCH-PATH>

Путь поиска

Путь поиска по умолчанию имеет такое значение:

```
=> SHOW search_path;  
search_path  
-----  
"$user", public  
(1 row)
```

Конструкция «\$user» обозначает схему с тем же именем, что и имя текущего пользователя (в нашем случае — student). Поскольку такой схемы нет, она игнорируется.

Чтобы не думать над тем, какие схемы есть, каких нет, а какие недоступны, можно воспользоваться функцией:

```
=> SELECT current_schemas(false);  
current_schemas  
-----  
{public}  
(1 row)
```

Передаваемый в функцию логический параметр управляет отображением системных схем, неявно включаемых при поиске. Мы можем увидеть, что кроме исключения несуществующей схемы PostgreSQL неявно включил в начало списка схему системного каталога:

```
=> SELECT current_schemas(true);  
current_schemas  
-----  
{pg_catalog,public}  
(1 row)
```

Установим путь поиска, например, так:

```
=> SET search_path = public, special;
```

SET

Теперь таблица будет найдена.

```
=> SELECT * FROM t;  
n  
---  
(0 rows)
```

Здесь мы установили конфигурационный параметр на уровне сеанса и при переподключении его значение пропадет. Устанавливать такое значение на уровне всего кластера тоже неправильно — возможно, этот путь нужен не всегда и не всем, к тому же в разных БД может быть разный набор схем.

Но параметр можно установить и на уровне отдельной базы данных:

```
=> ALTER DATABASE data_logical SET search_path = public, special;
```

ALTER DATABASE

Теперь он будет устанавливаться для всех новых подключений к БД data_logical. Проверим:

```
=> \c data_logical  
You are now connected to database "data_logical" as user "student".  
=> SHOW search_path;  
search_path  
-----  
public, special  
(1 row)
```

Системный каталог



Описание всех объектов кластера

набор таблиц в каждой базе данных (схема pg_catalog)
и несколько глобальных объектов кластера
набор представлений для удобства

Доступ

запросы SQL, специальные команды psql

Правила организации

названия таблиц начинаются с pg_
имена столбцов содержат трехбуквенный префикс
в качестве ключа используется столбец oid типа oid
названия объектов хранятся в нижнем регистре

10

Системный каталог хранит метаинформацию об объектах кластера. В каждой базе данных доступен собственный набор таблиц, описывающих объекты этой конкретной БД, и нескольких таблиц, общих для всего кластера. Для удобства над таблицами также определены несколько представлений.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/catalogs>

К системному каталогу можно обращаться с помощью обычных запросов SQL, а выполнение команд DDL приводит к изменению данных в системном каталоге. Кроме того, psql имеет целый ряд команд, позволяющих удобно просматривать системный каталог.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/app-psql>

Все имена таблиц системного каталога начинаются с pg_, например, pg_database. Столбцы таблиц начинаются с префикса, обычно соответствующего имени таблицы, например, datname. Имена объектов хранятся в нижнем регистре, например, 'postgres'.

Таблицы системного каталога имеют первичные ключи — как правило, это столбцы с именем oid и типом oid (object identifier, целое 32-битное число). Эти идентификаторы встречаются и в других столбцах в виде отдельных значений или массивов, обеспечивая логические связи между таблицами. Внешние ключи в системном каталоге явно не определены.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/datatype-oid>

Системный каталог

Для того, чтобы вывести информацию о любых объектах, psql (как и другие интерактивные пользовательские средства) обращается к таблицам системного каталога.

Например, команда \l для получения списка баз данных кластера, обращается к таблице:

```
=> SELECT datname FROM pg_database;
```

```
  datname
-----
postgres
student
template1
template0
bookstore
data_logical
(6 rows)
```

Мы всегда можем посмотреть, какие запросы выполняет команда:

```
=> \set ECHO_HIDDEN on
```

```
=> \l
```

```
***** QUERY *****
SELECT
    d.datname as "Name",
    pg_catalog.pg_get_userbyid(d.datdba) as "Owner",
    pg_catalog.pg_encoding_to_char(d.encoding) as "Encoding",
    CASE d.datlocprovider WHEN 'c' THEN 'libc' WHEN 'i' THEN 'icu' END AS "Locale Provider",
    d.datcollate as "Collate",
    d.datctype as "Ctype",
    d.daticulocale as "ICU Locale",
    d.daticurules as "ICU Rules",
    pg_catalog.array_to_string(d.datacl, E'\n') AS "Access privileges"
FROM pg_catalog.pg_database d
ORDER BY 1;
*****
```

List of databases							
Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype	ICU	
Locale	ICU Rules	Access privileges					
bookstore	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
data_logical	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
postgres	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
student	student	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
template0	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
	=c/postgres		+				
		postgres=CTc/postgres					
template1	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8		
	=c/postgres		+				
		postgres=CTc/postgres					
(6 rows)							

Таким образом можно исследовать системный каталог.

Отключим вывод команд.

```
=> \set ECHO_HIDDEN off
```

Список схем находится в таблице:

```
=> SELECT nspname FROM pg_namespace;
```

```
nspname
-----
pg_toast
pg_catalog
public
information_schema
special
(5 rows)
```

А на такие объекты, как таблицы и индексы, можно посмотреть так:

```
=> SELECT relname, relkind, relnamespace FROM pg_class WHERE relname = 't';
+-----+-----+-----+
| relname | relkind | relnamespace |
+-----+-----+-----+
| t       | r       | 4448353      |
(1 row)
```

Все столбцы здесь начинаются на rel (relation, отношение).

- relkind — тип объекта (r — таблица, i — индекс и т. п.);
- relnamespace — схема.

Поле relnamespace имеет тип oid; вот соответствующая строка таблицы pg_namespace:

```
=> SELECT oid, nspname FROM pg_namespace WHERE oid = 4448353;
+-----+-----+
| oid   | nspname |
+-----+-----+
| 4448353 | special |
(1 row)
```

Для удобства преобразования между текстовым представлением и oid можно воспользоваться приведением к специальному типу- псевдониму regnamespace:

```
=> SELECT relname, relkind, relnamespace::regnamespace::text
FROM pg_class WHERE relname = 't';
+-----+-----+-----+
| relname | relkind | relnamespace |
+-----+-----+-----+
| t       | r       | special      |
(1 row)
```

А вот как можно получить список объектов в схеме, например, pg_catalog:

```
=> SELECT relname, relkind FROM pg_class
WHERE relnamespace = 'pg_catalog'::regnamespace LIMIT 5;
+-----+-----+
| relname        | relkind |
+-----+-----+
| pg_statistic    | r       |
| pg_type         | r       |
| pg_foreign_table | r       |
| pg_proc_oid_index | i       |
| pg_proc_proname_args_nsp_index | i       |
(5 rows)
```

Аналогичные reg-типы определены и для некоторых других таблиц системного каталога. Они позволяют упростить запросы и обойтись без явного соединения таблиц.

Удаление объектов

Можно ли удалить схему special?

```
=> DROP SCHEMA special;
ERROR: cannot drop schema special because other objects depend on it
DETAIL: table t depends on schema special
HINT: Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
```

Схему нельзя удалить, если в ней находятся какие-либо объекты. Сначала надо удалить или перенести их.

Но можно удалить схему сразу вместе со всеми ее объектами:

```
=> DROP SCHEMA special CASCADE;
NOTICE: drop cascades to table t
DROP SCHEMA
```

А что с удалением базы данных целиком? Во-первых, нельзя удалить базу, к которой вы подключены в данный момент, поэтому отключимся от нее.

```
=> \conninfo
```

```
You are connected to database "data_logical" as user "student" via socket in  
"/var/run/postgresql" at port "5432".
```

```
=> \c postgres
```

```
You are now connected to database "postgres" as user "student".
```

Во-вторых, базу данных также нельзя удалить, если к ней есть активные подключения. Создадим такое подключение в отдельном сеансе и попробуем удалить ее:

```
| => \c data_logical
```

```
| You are now connected to database "data_logical" as user "student".
```

```
=> DROP DATABASE data_logical;
```

```
ERROR: database "data_logical" is being accessed by other users  
DETAIL: There is 1 other session using the database.
```

Получили ошибку. Однако можно вызвать команду удаления с параметром FORCE, тогда она будет пытаться принудительно завершить все подключения к БД, а затем удалит ее:

```
=> DROP DATABASE data_logical WITH (FORCE);
```

```
DROP DATABASE
```

ИТОГИ



Логически

кластер содержит базы данных,
базы данных — схемы,
схемы — конкретные объекты (таблицы, индексы и т. п.)

Базы данных создаются клонированием существующих

Схема объекта определяется по пути поиска

Полное описание содержимого кластера баз данных
хранится в системном каталоге

Практика



1. В новой базе данных создайте схему, названную так же, как и пользователь. Создайте схему app. Создайте несколько таблиц в обеих схемах.
2. Получите в psql описание созданных схем и список всех таблиц в них.
3. Установите путь поиска так, чтобы при подключении к базе данных таблицы из обеих схем были доступны по неквалифицированному имени; приоритет должна иметь «пользовательская» схема. Проверьте правильность настройки.

1. База данных, схемы, таблицы

Создаем базу данных:

```
=> CREATE DATABASE data_logical;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
=> \c data_logical
```

```
You are now connected to database "data_logical" as user "student".
```

Схемы:

```
=> CREATE SCHEMA student;
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
=> CREATE SCHEMA app;
```

```
CREATE SCHEMA
```

Таблицы для схемы student:

```
=> CREATE TABLE a(s text);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> INSERT INTO a VALUES ('student');
```

```
INSERT 0 1
```

```
=> CREATE TABLE b(s text);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> INSERT INTO b VALUES ('student');
```

```
INSERT 0 1
```

Таблицы для схемы app:

```
=> CREATE TABLE app.a(s text);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> INSERT INTO app.a VALUES ('app');
```

```
INSERT 0 1
```

```
=> CREATE TABLE app.c(s text);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> INSERT INTO app.c VALUES ('app');
```

```
INSERT 0 1
```

2. Описание схем и таблиц

Описание схем:

```
=> \dn
```

List of schemas	
Name	Owner
app	student
public	pg_database_owner
student	student
(3 rows)	

Описание таблиц:

```
=> \dt student.*
```

```
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+
student | a    | table | student
student | b    | table | student
(2 rows)
```

```
=> \dt app.*
```

```
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+
app   | a    | table | student
app   | c    | table | student
(2 rows)
```

3. Путь поиска

С текущими настройками пути поиска видны только таблицы, находящиеся в схеме student:

```
=> SELECT * FROM a;
```

```
s
-----
student
(1 row)
```

```
=> SELECT * FROM b;
```

```
s
-----
student
(1 row)
```

```
=> SELECT * FROM c;
```

```
ERROR: relation "c" does not exist
LINE 1: SELECT * FROM c;
          ^
```

Изменим путь поиска на уровне базы.

```
=> ALTER DATABASE data_logical SET search_path = "$user",app,public;
```

```
ALTER DATABASE
```

```
=> \c
```

```
You are now connected to database "data_logical" as user "student".
```

```
=> SHOW search_path;
```

```
search_path
-----
"$user", app, public
(1 row)
```

Теперь видны таблицы из обеих схем, но приоритет остается за student:

```
=> SELECT * FROM a;
```

```
s
-----
student
(1 row)
```

```
=> SELECT * FROM b;
```

```
s
-----
student
(1 row)
```

```
=> SELECT * FROM c;
```

s

app
(1 row)